

TG-CLEAN^{A/S}

SIKKERHEDSDATABLAD

1 PRODUKT/INGREDIENS OPLSYBNINGER

1.1 Produkt beteckning

Produkt form:

Produktnavn og artikel nr:

1.2 Relevante anvendelsesmuligheder:

Anvendelseskategori:

Anvendelses formål:

1.3 Leverandør (Udstedelse af SDB)

Virksomhed:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Website:

Kontaktperson:

1.4 Telefon i tilfælde af nødsituation

SOS Alarm:

Giftinformationscentralen:

2 FARLIGE EGENSKAPER

2.1 Klassificering af emnet:

Klassificering i.h.t EU-regulativ 1272/2008:

2.2 Mærkningsoppgifter

Mærkningsoppgifter enligt 1272/2008:

2.3 Andre farer

Brand- og eksplosions fare:

3 SAMMANSÆTNING & EMNESKLASSIFICERING

3.1 Blandinger

Ingredienser:

Aerosol beholder: (177g.).

ODÖR ELIMINATOR 12-OD (Smell Buster)

Professionel og håndværksmæssig anvendelse.

Røg- sod- og lugt eliminering ved sanering af bolig/lejligheder.

TG-CLEAN A/S

Værkstedsvej 24 A

4600 Køge

+45 43 90 84 00

www.tg-clean.dk

Thomas Gadegaard

112

+46 08-33 12 31 (S) DK; Giftlinjen: +45 82121212

www.giftinformationscentralen.se

F: Brandfarlig

Xi: Irriterende

Klassificering:

Acute toxicity oral 4, Skin sensitization 1.



GHS07



GHS01

Signal ord: Fare.

Fareangivelser:

H302 Skadeligt at sluge.

H317 Kan forårsage allergiske reaktioner.

Beskyttelses fraser

P264: Vask hænder efter håndtering.

P501: Produktet skal affaldshåndteres i.h.t lokale/regionale/nationale/internationale foreskrifter.

Bør ikke udsættes for temperaturer over +50°C.

Emnebetegnelse:

CAS nr. Procenthalt:

Metylsalicylat	119-36-8	5-10%
Kanel dehyd	104-55-2	5-10%
Butan	106-97-8	20-30%
2-Propanon	67-64-1	20-30%
Propangas	74-98-6	20-30%

Densitet:
Kogepunkt:
Frysepunkt:
Smeltepunkt:
ksxplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:

9.2 Øvrig information:

Sid2 2.

4 FØRSTEHJÆLP:

4.1 Forholdsregler ved førstehjælp:

Ved indånding:
Ved hudkontakt:
Ved øjenkontakt:
Ved fortæring:

Søg ud i frisk luft.
Skyl med varmt vand, og opsøg læge ved længere kontakt.
Skyl øjne med rigeligt vand og søg læge.
Drik rigeligt med mælk og opsøg læge.

4.2 Ved akutte hændelser:

4.3 Omgående behandling:

5 FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE;

5.1 Slukningsmiddel:

5.2 Særskilte farer:

Brand risici:
Reaktivitet:

Slukningsmiddel vælges ud fra hensyn till materialer i øvrig ildløs.

5.3 Råd till brandbekæmpnings personel:

Produktet må ikke udsættes for høj varme over +50°C.
Undgå kontakt med stærk syre oo oxideringsemner..

Forsigtigheds foranstaltninger:

6 FORHOLDSREGLER VED UDSLIP:

Hold sikkerheds afstand p.g.a. eksplosionsrisiko

6.1 Personlige beskyttelsesforbehold/beskyttelsesudstyr samt forholdsregler i tilfælde af nødsituation:

6.2 For andre personer end end redningspersonale:

Sørg for god ventilation og undgå, hvis muligt, indånding af dampe.

6.3 For redningspersonale:

Sørg for god ventilation og undgå, hvis muligt, indånding af dampe.
Sørg for god ventilation og undgå, hvis muligt, indånding af dampe.

7 HÅNDTERRING OG OPLAGRING:

7.1 For sikker håndtering:

Sørj för god ventilation.
Undgå kontakt med antændingskilder.
Opbevares tørt, og helst i original emballering.

7.2 For sikker lagring:

8 BEGRÆNSNING AF EKSPONERING & PERSONLIG BESKYTTELSE:

8.1 Begrænsning af eksponering:

Sørg for god ventilation og efterlev god hygiejne.

8.2 Personlige værnemidler

Anvend beskyttelsesbriller.

9 FYSISKE og KEMISKE EGENSKABER

9.1 Grundlæggende fysikaliska och kemiska egenskaber:

Form:
Farve:
Lugt:

Metal beholder indeholdende væske i gasform.
Klar - ufarvet
Kanel.
Ikke målbart

N/A
N/A.
+60°C.
Indeholder propangas.
Ikke oxiderende.

Ingen øvrig information.

Sida 3.

10 STABILITET og REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:
- 10.2 Stabilitet:
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner:
- 10.4 Forhold som bør undgås:
- 10.5 Uforenelige materialer/væsker:
- 10.6 Farlige neddelningsprodukter

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Toxikologiske forbehold:

Akut toxicitet:
Indånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Fortæring:
Irritation:
Cancerogenitet:
Mutagenitet:
Reproduktionstoxicitet:

12 EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Ekotoxicitet:
- 12.2 Nedbrydelighed:
- 12.3 Bioakkumuleringsevne:
- 12.4 Bevægelsesevne i jord:
- 12.5 Resultat af PBT og vPvB bedømmning:
- 12.6 Andra skadelige effekter:
- 12.7 Konklusion:

13. AFFALDSHÅNTERING

- 13.1 Rest-affald og emballage:
- 13.2 EWC-kod:
- 13.3 Øvrige oplysninger:

14 TRANSPORT INFORMATION

- 14.1 UN nummer ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA:
- 14.2 Transportbenämning:
- 14.3 Faroklass:
- 14.4 Förpackningsgrupp:
- 14.5 Miljöfara:
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:
- 14.7 Ytterligare information:

15. GÆLDENDE REGULATIVER/LOVGIVNING:

15.1 Gældende regulativer m.h.t. sikkerhed, helbred og miljø

15.2 EU föreskrifter:

16 ÖVRIG INFORMATION

16.1 Version:

16.2 Seneste version:

Ikke reaktiv i forbindelse med håndtering.
Stabil ved påtænkt håndtering.
Reagerer med alkaliske emner.
Antændingskilder og temperaturer over +50°C.
Stærke syrer, alkaliske emner og oxideringsmidler.
Ingen kendte ved normal lagerhåndtering.

Ingen akutte.
Ingen farer ved normal håndtering.
Ingen farer ved normal håndtering.
Ingen farer ved normal håndtering.
Ikke applicerbart p.g.a. produktets tilstand.
Kan irritere hud och øjne.
Foreligger ikke i den kemiske struktur.
Foreligger ikke i den kemiske struktur.
Foreligger ikke i den kemiske struktur.

I gasform, derfor ikke applicerbart.
Nedbrydeligt.
Ikke applicerbart.
Ikke applicerbart.
Ikke applicerbart.
Ikke applicerbart.

Produktet klassificeras ikke, som værende miljøfarligt i.h.t. gældende lovgivning.

Bortskaffes i h.t. lokale gældende regler for genanvendelse og destruktion.

20 01 39 Plaster.

ADR: Farligheds nr. RID/IMDG/ICAO/IATA: 2
ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA: 2,5 F
2,1 EmS Nr F-D,S-U
UN1950
Ingen miljøfarer ved påtænkt håndtering.
Må ikke udsættes for høj varme >(+50°C).

Sikkerhedsbladet er sammensat i.h.t. Annex II i
REACH förordningen (EU) nr.1907/2006 samt (EU) 453/2010 bilag
1.

Mærkning i.h.t. EU direktiv 67/548/EU,1999/45/EEG og KIFS
2005:7 og forordningen (EU) nr. 1272/2008 med respektive
lovændringer.

1.0 2016-04-14

2.0 2018-05-12

3.0 2021-01-26 (ny mærkning i.h.t CLP)