

## TG MOULD OUT

### FOREBYGGELSE AF VÆKST OG MISFARVNING



Vare Nr: L015 TG MOULD OUT, 500 ml. m/forstøver

Vare Nr: L015-5 TG MOULD OUT, 5 liter

#### PROFESSIONEL FOREBYGNING MOD SKIMMELSVAMPE.

UNIK SAMMENSÆTNING, DER FORHINDRER VÆKST OG MISFARVNING.  
PÅ ALLE OVERFLADER

FOR MAKSIMAL EFFEKT, BEHANDLES OVERFLADER FØRST MED  
TG MUGFJERNER.

FOREBYGGER NY BAKTERIEVÆKST OG MISFARVNING.

#### ANVENDELSE:

**TG MOULD OUT** er et specielt udviklet til forebyggelse af skimmelsvamp, bakterievækst og misfarvning på alle bygningsoverflader.

**TG MOULD OUT** er speciel velegnet på porøse overflader som fugtigt træ, beton, gips, eternitplader og murværk.

**TG MOULD OUT** virker kun forebyggende. Ved allerede opstået misfarvning eller skimmelsvamp anbefales brug af **TG MUGFJERNER** inden behandlingen.

#### BRUGSANVISNING:

**TG MOULD OUT** kan sprøjtes på overfladen, eller påføres koncentreret med sprøjte, pensel eller rulle.

Temperaturen bør være over 5° C ved påføring.

**TG MOULD OUT** rækker ca. 4-6 m<sup>2</sup> pr. liter.

**TG MOULD OUT** har en tørretid ca. 8 timer ved 20° C. Ved lavere temperaturer og mindre sugende overflader må påregnes en længere tørretid. Sørg desuden for god udluftning.