

TG MOULD OUT

FOREBYGGELSE AF VÆKST OG MISFARVNING



Vare Nr: L015 TG MOULD OUT, 500 ml. m/forstøver

Vare Nr: L015-5 TG MOULD OUT, 5 liter



PROFESSIONEL FOREBYGNING MOD SKIMMELSVAMPE.

UNIK SAMMENSÆTNING, DER FORHINDRER VÆKST OG MISFARVNING. PÅ ALLE OVERFLADER

FOR MAKSIMAL EFFEKT, BEHANDLES OVERFLADER FØRST MED TG MUGFJERNER.

FOREBYGGER NY BAKTERIEVÆKST OG MISFARVNING.

ANVENDELSE:

TG MOULD OUT er et specielt udviklet til forebyggelse af skimmelsvamp, bakterievækst og misfarvning på alle bygningsoverflader.

TG MOULD OUT er specielt velegnet på porøse overflader som fugtigt træ, beton, gips, eternitplader og murværk.

TG MOULD OUT virker **kun** forebyggende. Ved allerede opstået misfarvning eller skimmelsvamp anbefales brug af **TG MUGFJERNER** inden behandlingen.

BRUGSANVISNING:

TG MOULD OUT kan **sprøjtes på overfladen, eller** påføres koncentreret med sprøjte, pensel eller rulle.

Temperaturen bør være over 5* C ved påføring.

TG MOULD OUT rækker ca. 4-6 m² pr. liter.

TG MOULD OUT har en tørretid ca. 8 timer ved 20* C. Ved lavere temperaturer og mindre sugende overflader må påregnes en længere tørretid. Sørg desuden for god udluftning.