

TG DRYLUBE

TØRT SMØREMIDDEL



Vare Nr: IL116 TG DRYLUBE, 400 ML.
Vare Nr: IL116-KRT TG DRYLUBE, 12x400 ML.

BASERET PÅ TEFLON C - VERDENS MEST FRIKTIONSNEDETTENDE MATERIALE

KAN ANVENDES PÅ PLAST, GUMMI, METALLER, TRÆ, GLAS, PAPIR M.M.

MODSTANDSDYGTIG MOD SYRER, BASER OG ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER

STORT TEMPERATUROMRÅDE: VIRKER FRA -190 TIL +250 GRADER C.

TØRT, PLETTER IKKE, FARVELØS, INGEN LUGT, AFVISER VAND, OLIE OG SNAVS

ANVENDELSE:

TG DRYLUBE er baseret på TEFLON C, som er verdens mest friktionsnedsættende materiale.

TG DRYLUBE anvendes til smøring af: transportbånd, styrekabler, rullelejlre, bøsninger, armaturer, glideskinner, fjedre, skuffer, kontormaskiner, skæremaskiner m.m.

TG DRYLUBE vil nedsætte friktionen på alle smurte dele og overflader, men er samtidig ikke klæbende og kan derfor med fordel anvendes steder, hvor der ønskes en ren og tør smøring.

BRUGSANVISNING:

TG DRYLUBE er modstandsdugtig mod syrer, baser og organiske opløsningsmidler. For optimal smøring bør overfladerne være nye eller rengjorte.

For nøjagtig punktsmøring, er dåsen monteret med doseringsrør.