

## HEAT WRAP

### STÆRK REPERATIONSTAPE TIL HØJ TEMPERATUR



Vare Nr: IL624, HEAT WRAP, 5 CM. X 360 CM.

**LET OG HURTIGT AT ANVENDE.**

**BINDER PÅ ALLE OVERFLADER.**

**HÆRDER PÅ UNDER 20 MIN. - OG ARBEJDET KAN FORTSÆTTE.**

**EKSTREM STÆRK.**

**TÅLER OP TIL 450 GRADER CELSIUS.**

#### **ANVENDELSE:**

HEAT WRAP er en ekstrem stærk tape udviklet til, hurtigt og nemt, at reparere alle typer af genstande, som tapen kan komme rundt om. HEAT WRAP kan bruges til reparation af eksempelvis slanger og rør, der udsættes for op til 450 grader C. HEAT WRAP kan, ved utætheder på rør, lukke op til 4 bars tryk inde. HEAT WRAP kan med fordel bruges til at forbygge brud på mange typer af rørføringer og andre steder, der ønskes forstærket.

#### **BRUGSANVISNING:**

Sørg for god rengøring af de områder HEAT WRAP kommer i kontakt med. Påfør de medfølgende gummihandsker og lad rullen med HEAT WRAP suge vand i ca. 10 - 15 sekunder. Pres efterfølgende overskydende vand ud af rullen. Læg første lag tape uden for meget pres direkte på skaden for derefter at øge presset så meget som muligt. Fortsæt med et overlap på ca. 40 - 50% og 5 - 10 cm. på hver side af skaden. Ved skader på rør med tryk skal der opnås 8 - 10 omviklinger. Når tapen sidder som den skal, omvikles den medfølgende metal strip uden papbagsiden. Metalstrippen kan blive sidende. HEAT WRAP hærdet op ved varme. Brug varmepistol eller varm op på anden måde.