

## TØRT SMØREMIDDEL



Vare Nr: IL116 TG DRYLUBE, 400 ML.  
Vare Nr: IL116-KRT TG DRYLUBE, 12x400 ML.

**BASERET PÅ TEFLON C, VERDENS MEST FRIKTONSNEDSÆTTENDE MATERIALE.**

**KAN ANVENDES PÅ PLAST, GUMMI, METALLER, TRÆ, GLAS, PAPIR M.M**

**MODSTANDSDYGTIG MOD SYRER, BASER OG ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER.**

**STORT TEMPERATUROMRÅDE: VIRKER FRA -190 TIL +250 GRADER C.**

**TØRT, PLETTER IKKE, FARVELØS, INGEN LUGT, AFVISER VAND, OLIE OG SNAVS**

## ANVENDELSE

**TG DRYLUBE** er baseret på TEFLON C, som er verdens mest friktionsnedsættende materiale.

**TG DRYLUBE** anvendes til smøring af: transportbånd, styrekabler, rullelejre, bøsninger, armaturer, glideskinner, fjedre, skuffer, kontormaskiner, skæremaskiner m.m.

**TG DRYLUBE** vil nedsætte friktionen på alle smurte dele og overflader, men er samtidig ikke klæbende, og kan derfor med fordel anvendes steder, hvor der ønskes en ren og tør smøring.

## BRUGSANVISNING

**TG DRYLUBE** er modstandsdygtig mod syrer, baser og organiske opløsningsmidler. For optimal smøring bør overfladerne være nye eller rengjorte.

For nøjagtig punktsmøring, er dåsen monteret med doseringsrør.