

PREMARK VEJMARKERING

TG-CLEAN A/S

Ren service...

FÆRDIGPRODUCERET HOLDBAR AFMÆRKNING



Vare Nr: IDAL662110, VEJSTRIBE, HVID, 30 STK. 100 CM X 10 CM.

Vare Nr: IDAL652200, VEJSTRIBE, GUL, 30 STK. 100 CM X 10 CM.



Vare Nr: IDAL2600, BOGSTAV/TAL, HVID, 30 CM

Vare Nr: IDAL206510, PARKERING FORBUDT, Ø100CM

FÆRDIGPRODUCERET VEJMARKERING - KLAR TIL UDLÆGNING

6 - 8 GANGE LÆNGERE HOLDBARHED END MALET VEJMARKERING

STANDARDSYMBOLER OG INDIVIDUELLE LØSNINGER

IDEEL TIL STÆRKT TRAFIKEREDE OMRÅDER

IKKE AFHÆNGIG AF TEMPERATUR - KAN UDLÆGGES ÅRET RUNDT

ANVENDELSE

PREMARK er et termoplast materiale, der smelter sammen med asfalten under opvarmning med en gasbrænder. Holdbarheden er 6 - 8 gange længere end traditionel malet vejmarkering.

PREMARK er desuden modstandsdygtig over for både benzin, olie, sne og frost under normale forhold.

PREMARK er den eneste form for vejmarkering, der ikke er afhængig af vejens temperatur, og kan derfor lægges ud på alle årstider.

BRUGSANVISNING

Vejen eller overfladen skal være tør - derefter kan der let brændes med en gasbrænder.

Generelt anbefales det, at forbehandle med Premark Primer, som sørger for at skabe en stærk vedhæftning mellem overflade og vejmarkering. Premark påføres nemt med en pensel, eller malerrulle.

På ikke asfalterede overflader, eller på gammel asfalt, skal Premark Primer altid anvendes.