

## ALSIDIG ASFALT, TEKSTYL, OG TJÆREFJERNER



Vare Nr: IARMA951-5, TG BLACK SUB, 5 L.

Vare Nr: IARMA951-25, TG BLACK SUB, 25 L.

Vare Nr: IARMA951-210, TG BLACK SUB, 210 L.

**INDEHOLDER NAPHTHA (RÅOLIE), OG N-PARAFIN, FOR EFFEKTFULD AFFEDTNING.**

**EMULGERER OLIE OG FEDT - SOM KAN AFSKYLLES MED VAND EFTERFØLGENDE.**

**PERFEKT TIL CIRKULATIONSRENSNING.**

**IDEEL TIL OLIEUDSKILLER.**

**SKADER IKKE KØRETØJETS LAK, UNDERVOGN ELLER LIGNENDE.**

### ANVENDELSE

**TG BLACK SUB** - nu med ny, og forbedret formel, som har til opgave at affedte hurtigere og bedre end tidligere.

Den nye formel indeholder Naphta (råolie), og N-parafin, for kraftigere, og ikke mindst, hurtigere effekt.

**TG BLACK SUB** er endvidere hydroafsvovlet, hvilket gør det anvendeligt som et alsidigt affedningsmiddel til andre opgaver end fjernelse af: asfalt, tjære og tekstyl.

**TG BLACK SUB** kan også anvendes til olieudskillere og er perfekt til cirkulationsrensning.

**TG BLACK SUB** affedter alle metaller, som stål, alu, kobber, tin m.m., og kan med fordel bruges til iblødsætning.

### BRUGSANVISNING

**TG BLACK SUB** sprøjtes, eller smøres ufortyndet, direkte på emnet. Lad virke i 2-30 minutter afhængig af opgavens omfang, og skyl efter med vand. Visse områder skal bearbejdes, med en børste, eller lignende. Hvor det er praktisk muligt, anvendes et rensekar. Emnerne forbliver neddyppede i 2-60 minutter, og efterskylles herefter med vand. Afskyllning foretages grundigt, og helst med varmt vand, da emnerne herved tørrer hurtigere.

TG-CLEAN konsulenten fremviser gerne.